

ГЕВ332.2Е | ВРЗ:ГЕВ332.2Е



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Электроприводы Siemens GEB332.2E и GEB332.1E

Электроприводы Siemens серии GEB332 предназначены для управления воздушными заслонками до 8 м² в системах вентиляции, отопления и кондиционирования. Они обеспечивают надежную работу и простоту установки. Две модели отличаются типом управления — аналоговое и 3-точечное.

ГЕВ332.2Е (Артикул: ВРЗ:ГЕВ332.2Е)

Применение: Привод с аналоговым управлением (0–10 В) и выходом обратной связи. Идеален для BMS/SCADA и точного позиционирования воздушных заслонок.

- Момент: 20 Н·м
- Управление: 0–10 В
- Обратная связь: 0–10 В
- Напряжение: 230 В

- Площадь заслонки: до 8 м²
- Время поворота 90°: 150 сек
- IP54, без пружины

GEB332.1E (Артикул: BPZ:GEB332.1E)

Применение: Привод с 3-точечным управлением без обратной связи. Подходит для простых систем вентиляции без необходимости точного позиционирования.

- Момент: 20 Н·м
- Управление: 3-точечное
- Обратная связь: нет
- Напряжение: 230 В
- Площадь заслонки: до 8 м²
- Время поворота 90°: 150 сек
- IP54, без пружины

Сравнительная таблица моделей

Параметр	GEB332.2E	GEB332.1E
Тип управления	0–10 В (аналог)	3-точечное
Обратная связь	Есть (0–10 В)	Нет
Момент вращения	20 Н·м	20 Н·м
Питание	230 В AC	230 В AC
Площадь заслонки	До 8 м ²	До 8 м ²
IP-защита	IP54	IP54

Почему выбирают Siemens?

- Надежность и долговечность оборудования
- Совместимость с системами автоматизации зданий
- Удобный монтаж на квадратный вал заслонки
- Поддержка BMS (только в GEB332.2E)

Нужна консультация? Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы подобрать привод под ваш проект или получить индивидуальное коммерческое предложение.

