

## СГК-1-СО DN 50-300



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

Система СГК-1-СН предназначена для контроля содержания природного газа в атмосфере помещений потребителей.

Система СГК-1-СН обеспечивает:

- непрерывный автоматический контроль содержания природного газа (ГОСТ 5542-87) в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, других коммунально-бытовых помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам - 10%НКПР и 20%НКПР;
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговый уровень и при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента;
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;

Система СГК-1-СН может применяться на любом коммунально-бытовом объекте, в котельных, в многоквартирных и частных домах, коттеджных поселках и т.п.

Комплект стандартной поставки:

- сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1
- клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN = 15...300
- низкого (НД) или среднего (СД) давления кабель соединительный для клапана длиной 5 м (по заказу возможна иная длина)

В системах СГК-1-СН может быть до 250 сигнализаторов загазованности СЗ-1.

Систему СГК-1-СН можно расширить до системы СГК-2, путем присоединения дополнительного сигнализатора загазованности.

Систему СГК-1-СН можно расширить до СГК-3, путем присоединения блока БУПС-4.

К любой системе СГК можно присоединить дополнительное оборудование: блоки реле БР-1.4 или БР-2.0, пульт контрольный ПК-3 или ПК-4.